


ZEFIRO FL



La serie ZEFIRO FL è costituita da moduli metallici circolari con giunzione a testa flangiata, disponibili sia in versione lineare sia microforata. I canali vengono accostati e uniti direttamente in opera, garantendo il perfetto allineamento delle estremità e la continuità strutturale del percorso. Il collegamento avviene mediante collari di serraggio esterni, per una chiusura stabile, e un montaggio rapido.

VOCI DI CAPITOLATO

ELEMENTI RETTILINEI		Ø DIAMETRI - Stato di foratura	
		Diametri (Ø) da 80 a 1200 mm - NON FORATI	
		Diametri (Ø) da 80 a 1200 mm - FORATI	
MATERIALI	SPESSORE	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	FINITURA
ACCIAIO ZINCATO	0,5 - 0,8 - 1,0 [mm]	Verniciatura interna/esterna	Colorazioni RAL e scala NCS
ACCIAIO INOX AISI 304	0,5 - 0,8 - 1,0 [mm]	Decapaggio	
RAME	0,5 - 0,8 - 1,0 [mm]		
ELEMENTI AGGIUNTIVI			
 Plenum	 Curva 45°	 Curva 90°	 TAPPO DI CHIUSURA CONDOTTO
 RIDUZIONE CONCENTRICA	 RIDUZIONE ECCENTRICA	 RACCORDO A T 90°	 RACCORDO A T 135°

Per maggiori informazioni e specifiche si veda il CATALOGO PRODOTTI

- moduli metallici a sezione circolare con giunzione a testa flangiata;
- sistema dotato di indicatore grafico termocromico a soglie differenziate, al variare della temperatura caldo/freddo l'indicatore vira di colore;
- posizione standard indicatore termocromico sul primo elemento, anche
- personalizzabile;
- lunghezza utile moduli 985 mm;
- moduli forniti premontati, a due a due, per una maggiore velocità di montaggio e ottimizzazione dei costi di trasporto;
- serraggio giunzioni attraverso collari con barre filettate e bullone M8;
- saldatura longitudinale a tig;
- forature dimensionate con software di calcolo dedicato;
- simulazione funzionamento con schemi di lancio.