

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

CONFORME A REG. UE 305/2011 REG.DELEGATO 574/2014

<b>1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo:</b>	<b>POLIPLAST</b> Sistema camino plastico rigido e flessibile a sezione circolare
<b>2 Uso previsto:</b>	Convogliare i prodotti della combustione da apparecchi termici verso l'atmosfera esterna
<b>3 Fabbricante:</b>	Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB)
<b>4 Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato:</b>	Non applicabile
<b>5 Sistemi di VVCP:</b>	Sistema 2+
<b>6 Norma armonizzata:</b>	EN 14471: 2013 +A1: 2015
Organismo notificato	KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476
<b>7 Prestazione dichiarata:</b>	
Designazione 1	DN 50-200 rigido con guarnizione: <b>T120-H1-W-2-O00-LI-E-U</b>
Designazione 2	DN 50-100 rigido con guarnizione: <b>T120-P1-W-2-O00-LI-E-U</b>
Designazione 3	DN 50-100 flessibile con guarnizione: <b>T120-P1-W-2-O00-LI-E-U/UO</b>
Designazione 4	DN 125-160 flessibile con guarnizione: <b>T120-P1-W-2-O00-LI-F-U/UO</b>
Resistenza alla compressione	Passa
Classe di temperatura e Resistenza al fuoco	T120 O
Tenuta ai fumi	Designazione 1: H1 (5000 Pa) Designazione 2, 3 e 4: P1
Componenti soggetti al vento	Passa
<i>Durabilità chimica:</i>	
Tenuta alla condensa e umidità	W
Resistenza alla flessione e alla trazione	Passa
Resistenza carico termico a lungo termine	2
Resistenza all'esposizione dei condensati	Passa
Resistenza ai raggi UV	Non Passa
Durabilità al carico termico	Passa

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) nr. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Ultima revisione  
Giussano, 15 febbraio 2024

Emanuele Viganò  
Presidente Consiglio di Amministrazione

