

smoke



CONDOTTO MONO PARETE E CANALE DA FUMO VERNICIATO NERO

Ideale per applicazioni con combustibili solidi.

Rivestito con vernice speciale di colore nero, garantisce un'ottima resistenza al calore e stabilità nel tempo.

Estremamente resistente ai graffi ed all'abrasione.

Con:

- acciaio ad alto spessore;
- superficie levigata e compatta.

MATERIALI

Acciaio al carbonio con FINITURA NERA

Spessore 1,2 mm diametri 80 e 100

Spessore 1,8 mm da diametro 120 a 200

APPLICAZIONE

Generatori di calore funzionanti a combustibili gassosi, liquidi, legna naturale e pellet.

Diametri 80 e 100 idonei ad utilizzo in pressione positiva P1, con guarnizione

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

450°C a regime continuo

200°C a regime continuo con guarnizione

DIAMETRI NOMINALI (mm)

80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 180 - 200

BLACK PAINTED SINGLE WALL LINER AND CONNECTING FLUE PIPE

Suitable for natural wood and pellet applications.

Coated with a special black paint, it ensures an excellent heat resistance and long-term durability.

Extremely resistant to scratches.

With:

- high thickness stainless steel;
- smooth and compact surface.

MATERIALS

Carbon steel BLACK PAINTED

1,2 mm thickness diameters 80 and 100

1,8 mm thickness from diameter 120 up to 200

FIELD OF APPLICATION

Heating generators running on gas and liquid fuel, natural wood and pellet.

Diameters 80 and 100 suitable for use in positive pressure P1, with gasket.

OPERATING TEMPERATURE

450°C for continuous duty

200°C for continuous with gasket

NOMINAL DIAMETERS (in mm)

80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 180 - 200