

black eurosel



CONDOTTO MONO PARETE E CANALE DA FUMO VERNICIATO NERO.

Ideale per applicazioni con combustibili solidi. Rivestito con vernice speciale di colore nero, garantisce un'ottima resistenza al calore e stabilità nel tempo.

Con:

- fascetta stringitubo per il bloccaggio statico degli elementi, non inclusa nel prezzo.

MATERIALI

Acciaio inox AISI 316L con FINITURA NERA
Spessore 0,4 mm

A richiesta

- pezzi speciali

APPLICAZIONE

Generatori di calore funzionanti a combustibili gassosi, liquidi, legna naturale e pellet.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

400°C a regime continuo

DIAMETRI NOMINALI (mm)

80 -100 - 130 -150 - 180 - 200

BLACK PAINTED SIGLE WALL LINER AND CONNECTING FLUE PIPE.

Suitable for natural wood and pellet applications.

Coated with a special black paint, it ensures an excellent heat resistance and long-term durability.

Whit:

- pipe clip for static clamping between the chimney sections, not included in the listed price.

MATERIALS

AISI 316L stainless steel BLACK PAINTED
0,4 mm thickness

On demand:

- non standard sections

FIELD OF APPLICATION

Heating generators running on gas and liquid fuel, natural wood and pellet.

OPERATING TEMPERATURE

400°C for continuous duty

NOMINAL DIAMETERS (in mm)

80 -100 - 130 -150 - 180 - 200