

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

<b>1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo:</b>	<b>JOLLY</b> Condotto e canale da fumo metallico rigido a sezione ovale Designazione 1 DN 130-350 senza guarnizione: <b>T600-N1-W-V2-L50050-G</b> Designazione 2 DN 130-350 con guarnizione: <b>T160-P1-W-V2-L50050-O</b>
<b>2 Uso previsto:</b>	Convogliare i prodotti della combustione da apparecchi termici verso l'atmosfera esterna
<b>3 Fabbricante:</b>	Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB) tel. +39 0362 1512200 - info@poliedra.com
<b>4 Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato:</b>	Non applicabile
<b>5 Sistemi di VVCP:</b>	Sistema 2+ e Sistema 4 (per i terminali comignolo)
<b>6 Norma armonizzata:</b>	EN 1856-2:2009 Organismo notificato IMQ Spa Via Quintiliano 43 - Milano - Certificato n° 0051CPD0107
<b>7 Prestazione dichiarata:</b>	
Resistenza a compressione sugli elementi a T	DN 130: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m DN 150-180: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m DN 200-350: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
DN 130-350 Condotto senza guarnizione: T600 G	DN 130: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m DN 150-180: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m DN 200-350: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m
Resistenza al fuoco	DN 130-350 Condotto senza guarnizione: T600 G
Classe di tenuta alla pressione	DN 130-350: N1 senza guarnizione DN 130-350: P1 con guarnizione
Valore medio di rugosità	DN 130-350: 0.1 mm
Classe di reazione al fuoco	DN 130-350: NA
Resistenza allo shock termico	DN 130-350 senza guarnizione: Sì
Installazione non verticale	DN 130-350: 2.5 m di elemento lineare da 1 m
Altezza autoportante	DN 130-350: 2.0 m di elemento lineare da 1m
<i>Durabilità:</i>	
Resistenza alla diffusione del vapore	DN 130-350: Sì
Resistenza alla condensa	DN 130-350: Sì
Resistenza alla corrosione	DN 130-350: V2
Resistenza al congelamento	DN 130-350: Sì

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) nr. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Ultima revisione  
Giussano, 5 giugno 2023

Emanuele Viganò  
Presidente Consiglio di Amministrazione

