

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

CONFORME A REG. UE 305/2011 REG.DELEGATO 574/2014

<b>1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo:</b>	<b>BLACK eurosel</b> Canale da fumo metallico mono parete nero
<b>2 Uso previsto:</b>	Convogliare i prodotti della combustione da apparecchi termici verso l'atmosfera esterna
<b>3 Fabbricante:</b>	Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB)
<b>4 Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato:</b>	Non applicabile
<b>5 Sistemi di VVCP:</b>	Sistema 2+ e Sistema 4 (per i terminali comignolo)
<b>6 Norma armonizzata:</b>	EN 1856-2:2009
Organismo notificato	IMQ Spa Via Quintiliano 43 - Milano - Certificato n° 0051CPR0107
<b>7 Prestazione dichiarata:</b>	
Designazione 1	DN 80-200 senza guarnizione: <b>T400-N1-W-V2-L50040-GXXXNM*</b>
Designazione 2	DN 80-200 senza guarnizione: <b>T400-N1-W-V2-L50040-G600M</b>
	*distanza da materiale infiammabile uguale a tre volte il diametro nominale, ma non inferiore a 375 mm
Resistenza a compressione sugli elementi a T	DN 80-130: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m DN 150-180: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m DN 200: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m
Resistenza a compressione su supporti murali	DN 80-130: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m DN 150-180: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m DN 200: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m
Classe di temperatura e Resistenza al fuoco	T400 GXXXNM*, T400 G600M Con applicazione di soffiare o temperature superiori a 400 °C la protezione esterna colorata perde di efficienza estetica
Classe di tenuta alla pressione	N1
Valore medio di rugosità	0,1 mm
Classe di reazione al fuoco	NA
Resistenza allo shock termico	Passa
Installazione non verticale	2,5 m di elementi lineari da 1m
Altezza autoportante	2,0 m di elementi lineari da 1m
<i>Durabilità:</i>	
Resistenza alla diffusione del vapore	Passa
Resistenza alla condensa	Passa
Resistenza alla corrosione	V2
Resistenza al gelo disgelo	Passa

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) nr. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Ultima revisione  
Giussano, 15 febbraio 2024

Emanuele Viganò  
Presidente Consiglio di Amministrazione

