

ZEFIRO MF






Il sistema Zefiro MF prevede l'impiego di canali a sezione circolare dotati di terminazioni maschio - femmina integrate.

La configurazione geometrica calibrata delle estremità permette l'alloggiamento sull'imbocco maschio di una guarnizione elastomerica, al fine di assicurare un adeguato livello di tenuta all'aria, limitando le dispersioni e contribuendo al mantenimento delle prestazioni fluidodinamiche del sistema.

L'accoppiamento avviene mediante l'inserimento dell'estremità maschio all'interno della corrispondente estremità femmina fino al raggiungimento della battuta meccanica, garantendo il corretto allineamento longitudinale e la continuità geometrica della condotta.

Il collegamento tra i vari moduli avviene mediante collari di serraggio esterni, per una chiusura stabile, e un montaggio rapido.

VOCI DI CAPITOLATO

ELEMENTI RETTILINEI		Ø DIAMETRI - Stato di foratura	
		Diametri (Ø) da 80 a 1000 mm - NON FORATI	
		Diametri (Ø) da 80 a 1000 mm - FORATI	
MATERIALI	SPESSORE	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	FINITURA
ACCIAIO ZINCATO	0,5 - 0,8 - 1,0 [mm]	Verniciatura interna/esterna	Colorazioni RAL e scala NCS
ACCIAIO INOX AISI 304	0,5 - 0,8 - 1,0 [mm]	Decapaggio	
RAME	0,5 - 0,8 - 1,0 [mm]		
ELEMENTI AGGIUNTIVI			
 Piegam.	 Curva 45°	 Curva 90°	 TAPPO DI CHIUSURA CONDOTTO
 RIDUZIONE CONCENTRICA	 RIDUZIONE ECCENTRICA	 RACCORDO A T 90°	 RACCORDO A T 135°