

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

CONFORME A REG. UE 305/2011 REG.DELEGATO 574/2014

1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo:	SMOKE Canale da fumo metallico mono parete nero																																
2 Uso previsto:	Convogliare i prodotti della combustione da apparecchi termici verso l'atmosfera esterna																																
3 Fabbricante:	Poliedra s.r.l. - Via Ponchielli, 5 - 20833 Giussano (MB)																																
4 Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato:	Non applicabile																																
5 Sistemi di VVCP:	Sistema 2+																																
6 Norma armonizzata:	EN 1856-2:2009																																
Organismo notificato	KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476																																
7 Prestazione dichiarata:																																	
Designazione 1	DN 80-100 con guarnizione: T200-P1-D-Vm-L01120-O30M																																
Designazione 2	DN 80-200 senza guarnizione: T600-N1-D-Vm-L01120/O1200-GXXXNM*																																
Designazione 3	DN 80-200 senza guarnizione: T600-N1-D-Vm-L01120/O1200-G800M																																
	*distanza da materiale infiammabile uguale a tre volte il diametro nominale, ma non inferiore a 375 mm																																
Resistenza alla compressione, alla trazione e al vento laterale	<p>Massima altezza (m) raggiungibile utilizzando il raccordo T 90°</p> <table border="1"> <tr> <td>DN 80:</td> <td>164</td> <td>DN 140:</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>DN 100:</td> <td>140</td> <td>DN 150:</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>DN 120:</td> <td>116</td> <td>DN 180:</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>DN 130:</td> <td>107</td> <td>DN 200:</td> <td>77</td> </tr> </table> <p>Massima altezza (m) supportata dalla piastra di base</p> <table border="1"> <tr> <td>DN 80:</td> <td>79</td> <td>DN 140:</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>DN 100:</td> <td>68</td> <td>DN 150:</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>DN 120:</td> <td>56</td> <td>DN 180:</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>DN 130:</td> <td>52</td> <td>DN 200:</td> <td>27</td> </tr> </table> <p>Massima distanza (m) tra due collari di fissaggio</p> <p>DN 80-200: 4</p> <p>Massima altezza (m) raggiungibile al di sopra dell'ultimo collare di fissaggio</p> <p>DN 80-200: 4</p>	DN 80:	164	DN 140:	100	DN 100:	140	DN 150:	93	DN 120:	116	DN 180:	86	DN 130:	107	DN 200:	77	DN 80:	79	DN 140:	48	DN 100:	68	DN 150:	36	DN 120:	56	DN 180:	30	DN 130:	52	DN 200:	27
DN 80:	164	DN 140:	100																														
DN 100:	140	DN 150:	93																														
DN 120:	116	DN 180:	86																														
DN 130:	107	DN 200:	77																														
DN 80:	79	DN 140:	48																														
DN 100:	68	DN 150:	36																														
DN 120:	56	DN 180:	30																														
DN 130:	52	DN 200:	27																														
Resistenza al fuoco	Designazione 1: O Designazione 2 e 3: G																																
Tenuta fumi	Designazione 1: P1 con guarnizione Designazione 2 e 3: N1 senza guarnizione																																
Coefficiente di rugosità	1 mm																																
Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1																																
Resistenza termica	0,0 m ² C/W																																
Resistenza allo shock termico	Designazione 1: O30 Designazione 2 e 3: GXXXNM*, G800M																																
Classe di temperatura	Designazione 1: T200 Designazione 2 e 3: T600																																
Installazione non verticale	3 m tra i supporti																																
<i>Durabilità:</i>																																	
Durabilità al vapore e ai condensati	D																																
Resistenza alla corrosione	Vm																																
Resistenza al gelo disgelo	Passa																																

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) nr. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.